



F&B Adjust

VB29

Dodatek do ługu sodowego do mycia butelek i CIP

Opis

Adjust jest płynnym, alkalicznym dodatkiem detergentowym do ługu sodowego, w aplikacjach mycia CIP i mycia natryskowego. Adjust wspomaga mycie, poprawia usuwanie zabrudzeń i zmiękcza twardą wodę.

Kluczowe właściwości

- Adjust jest silnie skoncentrowanym, płynnym dodatkiem, który wspomaga działanie myjące produktów opartych na ługu sodowym.
- Adjust zmiękcza twardą wodę, jest bardzo skuteczny w usuwaniu rdzy i ochronie aluminium w aplikacjach mycia butelek.
- Adjust można dodawać bezpośrednio do stężonych roztworów (30% w/w) ługu sodowego

Korzyści


- Nadaje się do systemów automatycznego dozowania zapewniając efektywne wykorzystanie produktu (oszczędność i wydajność)
- Ogranicza gromadzenie się kamienia i zapobiega blokowaniu dysz, poprawiając wydajność i efektywność operacyjną. Zmniejsza również częstotliwość konserwacji, czas i związane z tym koszty.
- Wspomaga mycie, rdzy, aluminium i usuwanie etykiet w aplikacjach mycia butelek, zapewniając integralność procesu.
- Ułatwia spłukiwanie i pomaga zapobiegać plamom z twardej wody na butelkach oraz z innych osadów, zmniejszając wskaźnik odrzutów.

Sposób użycia

Standardowe stężenia roztworów roboczych Adjust wynoszą 0,1-2% w/w (0,08-1,6% v/v), zależnie od zastosowania, zabrudzeń i stopnia twardości wody.

Wolny glukonian musi być obecny, aby zapewnić skuteczne usuwanie rdzy i ochronę aluminium.

Produkt należy dokładnie spłukać po użyciu, w celu usunięcia go ze wszystkich powierzchni mających kontakt z żywnością i napojami.





F&B Adjust

VB29

Właściwości

Wygląd: Przejrzysty, brązowy płyn

pH (1% roztwór w 20°C): 11,5

Gęstość względna (20°C): 1,23

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (COD): 267 gO₂/kg

Zawartość azotu (N): 1 g/kg

Zawartość fosforu (P): 6 g/kg

Powyższe dane reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie.

Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.

Instrukcja przechowywania i zachowania środków ostrożności

Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach lub (jeśli dotyczy) w odpowiednim do tego celu zbiorniku, w oddaleniu od źródeł skrajnych temperatur. Pełne wytyczne dotyczące usuwania i obchodzenia się z produktem znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Kompatybilność produktu

Adjust jest bezpieczny do stosowania dla materiałów powszechnie spotykanych w przemyśle przetwórstwa żywności i napojów, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. W razie wątpliwości zaleca się przeprowadzenie testu materiału przed każdym dłuższym okresem użytkowania.

Okres trwałości

24 miesiące

Metoda badania

Metoda badania jest dostępna na życzenie.

Dostępne rozmiary opakowań

Kody artykułu i pojemność

7508907 - 950L