



TASKI® Jontec ESD

Powłoka do podłóg o właściwościach rozpraszania ładunku elektrostatycznego

Opis

TASKI Jontec ESD to powłoka o właściwościach rozpraszania ładunku elektrostatycznego gromadzącego się na powierzchni podłóg. Preparat tworzy wysokopółskową powłokę niezależnie od stosowanych technik nanoszenia. Bardzo dobrze sprawdza się w stosunku do podłóg, gdzie istotną kwestią użytkową jest usunięcie ładunku elektrostatycznego z powierzchni podłogi oraz do podłóg, gdzie stosuje się program ESD w celu nadania ładnego wyglądu powierzchni podłóg, łatwiejszego mycia i konserwacji.

Cechy

- pozostawia warstwę zabezpieczającą o ciepłym, subtelnym połysku;
- zawiera technologię Avetran™;
- system ESD posiada pozytywną opinię niezależnych laboratoriów;
- spełnia normy przemysłowe w zakresie współczynnika tarcia statycznego (ASTM D-2047);

Zalety

- chroni podłogę nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu;
- zapobiega porażeniu oraz uszkodzeniom sprzętu;
- posiada certyfikat RISE Research Institutes of Sweden AB, który na podstawie normy SP-Method 2427 potwierdza właściwości ESD produktu;
- zapewnia bezpieczeństwo pracownikom, klientom, pacjentom;

Właściwości

Postać:	mleczno-biała / biała ciecz
Gęstość w 20°C:	≈ 1,03 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	≈ 9
pH (roztwór):	nie określono


Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie: Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać preparatu!

Zastosowanie

Nakładać wyłącznie na przygotowane przy użyciu odpowiedniego zdzieracza, spłukane i całkowicie suche podłogi. Nanieść niewielką ilość produktu na podłogę, rozprowadzić za pomocą aplikatora lub mopa zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 do 1,5 m. Należy nanieść trzy warstwy produktu, każdą z nich pozostawiając do wyschnięcia na minimum 60 minut. Po nałożeniu ostatniej (trzeciej) warstwy pozostawić powierzchnię podłogi do wyschnięcia na minimum 60 minut przed ponownym oddaniem podłogi do użytku.





TASKI® Jontec ESD

Powłoka do podłóg o właściwościach rozpraszania ładunku elektrostatycznego

Zastosowanie

W celu zachowania właściwości rozpraszania ładunku elektrostatycznego na podłodze i ładnego połysku w miejscach natężonego ruchu należy powtarzać procedurę nakładania powłoki, co 3 miesiące, a w miejscach o małym natężeniu ruchu, co 6 miesięcy.

Konserwacja: Po każdym stosowaniu preparatu TASKI Jontec ESD, należy odczekać 48 godzin przed przetarciem na mokro. W ramach codziennej pielęgnacji usunąć luźny brud za pomocą suchego mopa. W celu zachowania właściwości rozpraszania ładunku elektrostatycznego należy użyć preparatu TASKI Jontec Destat. W celu zachowania właściwości podłogi w miejscach o dużym natężeniu ruchu należy stosować preparat TASKI Jontec Destat 3 razy w tygodniu, natomiast w miejscach o małym natężeniu 1 raz w tygodniu lub według potrzeb. Po zastosowaniu TASKI Jontec Destat nie spłukiwać podłogi. W suchym środowisku (np. przy ogrzewaniu podłogowym) zaleca się stosowanie preparatu 3 razy w tygodniu.

Uwaga: Nie rozcieńczać ani nie mieszać produktu TASKI Jontec ESD z innym preparatami / substancjami chemicznymi! Nie stosować preparatu do powierzchni znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń lub do obszarów, gdzie występuje wilgoć. Należy ściśle przestrzegać instrukcji i procedur stosowania.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Dostępne opakowania handlowe

TASKI Jontec ESD 2x5L (kanister)

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńzonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec ESD**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diversey.com>*).

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).