



## TASKI® Jontec Destat

### Preparat do mycia i konserwacji podłóg typu ESD

#### Opis

TASKI Jontec Destat to produkt do mycia i pielęgnacji podłóg o właściwościach rozpraszających ładunek elektrostatyczny. Zalecany jest do stosowania na podłogach pokrytych uprzednio preparatem TASKI Jontec ESD.

#### Cechy

- neutralny odczyn pH;
- wysoka efektywność mycia, dzięki unikalnej kompozycji detergentów;
- zawiera technologię Avetran™;

#### Zalety

- znacząco redukuje możliwość porażenia wyładowaniem elektrostatycznym;
- nie powoduje matowienia podłóg;
- może być stosowany do większości typów podłóg wodoodpornych;

#### Właściwości

Postać:	przejrzysta, zielona ciecz
Gęstość w 20°C:	≈ 1,04 g/cm <sup>3</sup>
pH (koncentrat, w 20°C):	≈ 10
pH (roztwór):	nie określono

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

#### Sposób użycia

##### Dozowanie

- mycie ręczne: 350 ml na 5 L roztworu ( 7%);
- maszyny szorująco-zbierające: 175 ml na 5 L roztworu (3,5%);

##### Zastosowanie

###### **Mycie ręczne**

*Mopowanie na mokro:* Wlać odpowiednią dawkę preparatu do wiaderka wypełnionego wodą, nanieść i rozprowadzić na powierzchni podłogi za pomocą mopa, następnie usunąć zanieczyszczony roztwór. Nie spłukiwać!

*Pierwsze użycie:* Sporządzić 7% roztwór. Rozprowadzić preparat równomiernie na powierzchni podłogi przy pomocy mopa, pozostawić do wyschnięcia.


Stosować TASKI Jontec Destat na powłokę TASKI Jontec ESD do 3 razy w tygodniu w celu podtrzymania właściwości ESD. Nie spłukiwać podłogi po myciu!

###### **Mycie maszynowe**

W zbiorniku maszyny szorująco-zbierającej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

**Uwaga:** Nie stosować w przypadku podłóg wrażliwych na wodę (np. niezaimpregnowane drewno, korek).

**Uwaga:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.



©A.I.S.E.



## TASKI® Jontec Destat

### Preparat do mycia i konserwacji podłóg typu ESD

#### Dostępne opakowania handlowe

TASKI Jontec Destat 2x5L (kanister)

#### Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

#### Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

#### Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Destat**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diverse.com>*).

#### Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).