



TASKI® Jontec Matt

Matowa powłoka zabezpieczająca do podłóg wodoodpornych

Opis

TASKI Jontec Matt jest matową powłoką polimerową o dużej twardości, nie wymagającą częstej pielęgnacji. Produkt przeznaczony do stosowania na większości gładkich, twardych, wodoodpornych podłogach, a w szczególności PVC.

TASKI Jontec Matt jest produktem, który wykazuje dobrą odporność na działanie alkoholu i innych substancji o właściwościach dezynfekcyjnych. Dzięki temu jest preparatem odpowiednim do stosowania w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Matowy połysk sprawia, że podłogi nim pokryte nie powodują optycznego wrażenia śliskości. TASKI Jontec Matt może być również stosowany na podłogach kamiennych, po wcześniejszym nałożeniu podkładu w postaci preparatu TASKI Jontec Technique.

Cechy

- unikalny matowy wygląd;
- wysoka twardość i krótki czas schnięcia;
- odporność na preparaty dezynfekcyjne i alkohole;
- łatwa do renowacji;
- spełnia standardy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego;


Zalety

- unikalny, matowy połysk, zapewnia naturalny wygląd podłogi na długi okres użytkowania;
- wykazuje odporność na działanie alkoholu i innych substancji o właściwościach dezynfekcyjnych, dzięki czemu jest odpowiedni do stosowania w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia;
- zabezpiecza podłogę przed nadmiernym ścieraniem i wnikaniem zabrudzeń;
- twarda, wytrzymała, odporna na ścieranie;
- doskonałe przywieranie do większości typów twardych, wodoodpornych podłóg;
- spełnia standardy normy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego;
- powłoka łatwa do uzupełnienia i ponownego nałożenia;
- proste i szybkie rozprowadzenie powłoki po powierzchni podłogi;
- optymalna grubość nakładanych warstw powłoki;
- niewielkie, poręczne opakowanie;

Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:	≈ 1,022 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	≈ 8,6
pH (1% roztwór):	nie dotyczy

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Matt

Matowa powłoka do podłóg wodoodpornych

Sposób użycia

Dozowanie

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

Wydajność: 20 – 40 ml preparatu / m² podłogi.

Zastosowanie

Przygotowanie podłogi: Przed nałożeniem produktu TASKI Jontec Matt podłogę należy przygotować czyli usunąć z niej wszelkie warstwy starej powłoki stosując odpowiedni zdzieracz firmy Diversey. Podłogę dokładnie spłukać czystą wodą (jeśli to konieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie powłoki: Produkt nanieść na podłogę, a następnie rozprowadzić go przy pomocy klamry do nakładania powłok, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. Przed nałożeniem kolejnej warstwy powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (zwykle 20 - 30 minut). Kolejną warstwę produktu nakładać poprzecznie do pierwszej. Zaleca się położenie 3 warstw powłoki. Nie wlewać produktu ponownie do kanistra.

Uwaga: Nie rozcieńczać preparatu ani nie mieszać z innymi produktami chemicznymi. Nie stosować na podłogach ESD, na niezabezpieczonym drewnie lub korku. Produktu nie używać na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach, gdzie występuje wilgoć. Przed zastosowaniem powłoki na podłogach kauczukowych profilowanych / z gwoździem, należy skonsultować się ze specjalistą firmy Diversey.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Dostępne opakowania handlowe

TASKI Jontec Matt 2x5L (kanister)

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Matt**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diverse.com>*).

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).