

TASKI swingo 755 B Economy BMS

Maszyna szorująco-zbierająca z zasilaniem bateryjnym (baterie żelowe) i wbudowanym prostownikiem (BMS)

TASKI swingo 755 B Economy BMS to:

- komfort pracy oraz wysoka wydajność;
- doskonałe efekty czyszczenia i osuszania;
- prosta obsługa i konserwacja;
- trwałość i solidność;

Komfort pracy oraz wysoka wydajność

TASKI swingo 755 B Economy BMS to maszyna szorująco-zbierająca przeznaczona do czyszczenia średniej wielkości powierzchni podłogowych, zasilana bateriami trakcyjnymi. Urządzenie w standardzie wyposażone jest: w system zarządzania bateriami BMS oraz opcję trybu pracy Eco. Jest to to maszyna zwrotna, prosta i wygodna w użytkowaniu. Trzecie podporowe koło obrotowe pozwala na płynne skręcanie maszyną, na szybkie i stabilne manewrowanie nawet w ciasnych i zatłoczonych miejscach oraz ułatwia prowadzenie urządzenia bez konieczności użycia dużej siły fizycznej przez operatora. Mechanizm czyszczący o średnicy 43 cm, zapewnia doskonałe efekty czyszczenia oraz wydajność pracy. Moduł szczotki pozwala na wyczyszczenie podłóg tuż przy ścianach i cokołach (zamocowane na obudowie szczotki koło odbojowe zabezpiecza ściany i cokoły przed uszkodzeniem, porysowaniem). Urządzenie zostało wyposażone w 40-litrowe zbiorniki co zwiększa wydajność pracy oraz zmniejsza ilość napełnień zbiornika w trakcie procesu czyszczenia, skracając tym samym czas przestoju maszyny.

Doskonałe efekty czyszczenia i osuszania

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotek podąża za płaszczyzną podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk na całej szerokości pracy. Rozwiązanie takie to gwarancja doskonałych efektów mycia podłóg. Dodatkowo, opatentowana ściągaczka w kształcie litery V osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotkami, umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi. Trzy koła prowadzące zamocowane na ściągaczce pozwalają na jej samoczynne dopasowanie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji.

Prosta obsługa i konserwacja

Wszystkie elementy wymagające regularnego czyszczenia/konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne. Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Czytelny panel sterujący w prosty i przejrzysty sposób pozwala kontro-



TASKI swingo 755 B Economy BMS

Prosta obsługa i konserwacja

wać wszystkie dostępne funkcje maszyny. Właściwości te pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.

Trwałość i solidność

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

BMS - System Zarządzania Bateriami: Prostownik, który jest integralną częścią maszyny, zapewnia odpowiednią charakterystykę ładowania baterii, zapobiega ich zbyt niemu rozładowaniu oraz kontroluje proces ładowania. Dodatkowym plusem jest możliwość naładowania baterii w wybranym miejscu, gdzie znajduje się zwykłe gniazdko zasilające.

Tryb pracy ECO: Po wciśnięciu przycisku ECO na panelu maszyny, zostaje zmniejszony poziom emitowanego hałasu podczas pracy, co zwiększa komfort pracy dla operatora, jak i osób postronnych.

Ssawa i szczotka: Mechanizm ssawy oraz szczotkę demontuje się i zakłada ponownie w szybki, prosty sposób, bez użycia narzędzi. Również wymiana gum zbierających nie wymaga narzędzi.

Parametry techniczne

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------|
| Wydajność teoretyczna | 1290 m ³ /h | Rodzaj baterii | żelowe, 12V 76Ah/5 |
| Szerokość pracy | 43 cm | Czas pracy baterii | ok. 2 h |
| Szerokość ssawy | 69 cm | Maksymalne nachylenie | 2% |
| Gumy zbierające | 4-stronnego zastosowania | Ilość szczotek | 1 x 43 cm |
| Montaż/demontaż gum zbierających | nie wymaga narzędzi | Średnica szczotki walcowej | nie dotyczy |
| Pojemność zbiornika czystego roztworu | 40 L | Prędkość obrotowa szczotki | 160 obr./min. |
| Pojemność zbiornika brudnego roztworu | 40 L | Nacisk szczotki | ok. 40 kg |
| Regulacja dozowania roztworu | ręczna | Pobór mocy silnika szczotki | 750 W |
| Ciężar maszyny gotowej do pracy | 155 kg | Przepływ powietrza | 32 l/sek. |
| Ciężar maszyny z bateriami, bez roztworu | 115 kg | Podciśnienie | 11,8 kPa |
| Ciężar maszyny bez baterii i roztworu | 65 kg | Promień skrętu | 1,12 m |
| Prędkość pracy do przodu | 3 km/h | Poziom hałasu | 68 dB(A) |
| Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu) | nie dotyczy | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 116 x 69 x 120 cm |
| Napięcie | 24 V | Wymiary (D x S x W, bez ściągaczki) | 116 x 48 x 120 cm |
| Pobór mocy | 900 W | Szerokość maszyny (bez ściągaczki) | 48 cm |
| Pobór mocy silnika ssącego | 490 W | Klasa bezpieczeństwa | III |
| Rodzaj prostownika | wbudowany (BMS) | Certyfikaty | deklaracja CE |
| Długość przewodu prostownika | 3 m | Okres gwarancji | 12 miesięcy |

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy

| | |
|--|----------|
| 7516825 TASKI swingo 755 B Economy BMS | x 1 |
| 7510829 Tarcza napędowa 43 cm | x 1 szt. |
| 8504750 Szczotka szorująca 43 cm | x 1 szt. |
| 7520152 Bateria trakcyjna żelowa 12V, 76Ah/5 | x 2 szt. |

Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania

| | |
|---|--|
| 7524423 TASKI IntelliTrail - system monitorowania pracy maszyny | 7501330 Pad biały 43 cm / 7501370 Pad czarny 43 cm |
| 8504800 Szczotka do mycia betonu 43 cm | 7501300 Pad czerwony 43 cm |
| 8504780 Szczotka ścierna, twarda 43 cm | 7501260 Pad niebieski 43 cm |
| 8502830 Wąż do nalewania wody | 7501220 Pad brązowy 43 cm |

Gumy zbierające

| | |
|---|--|
| 4122528 Guma zbierająca przednia 12200-33 | 4122529 Guma zbierająca tylna 12200-34 |
|---|--|