

TASKI swingo 755 E

Maszyna szorująco-zbierająca z zasilaniem elektrycznym

TASKI swingo 755 E to:

- komfort pracy oraz wysoka wydajność;
- doskonałe efekty czyszczenia i osuszania;
- prosta obsługa i konserwacja;
- trwałość i solidność;

Komfort pracy oraz wysoka wydajność

TASKI swingo 755 E to zwrotna, prosta i wygodna w użytkowaniu maszyna z zasilaniem elektrycznym, przeznaczona do czyszczenia małych i średnich powierzchni. Trzecie podporowe koło obrotowe pozwala na płynne skręcanie maszyną, na szybkie i stabilne manewrowanie nawet w ciasnych i zatłoczonych miejscach oraz ułatwia prowadzenie urządzenia bez konieczności użycia dużej siły fizycznej przez operatora. Mechanizm czyszczący o średnicy 43 cm, zapewnia doskonałe efekty czyszczenia oraz wydajność pracy. Moduł szczotki pozwala na wyczyszczenie podłóg tuż przy ścianach i cokółach (zamocowane na obudowie szczotki koło odbojowe zabezpiecza ściany i cokoły przed uszkodzeniem, porysowaniem). Urządzenie zostało wyposażone w 50-litrowe zbiorniki co zwiększa wydajność pracy oraz zmniejsza ilość napełnień zbiornika w trakcie procesu czyszczenia, skracając tym samym czas przestoju maszyny.

Doskonałe efekty czyszczenia i osuszania

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotek podąża za płaszczyzną podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk na całej szerokości pracy. Rozwiązanie takie to gwarancja doskonałych efektów mycia podłóg. Dodatkowo, opatentowana ściągaczka w kształcie litery V osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotkami, umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi. Trzy koła prowadzące zamocowane na ściągaczkę pozwalają na jej samoczynne dopasowanie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji.

Prosta obsługa i konserwacja

Wszystkie elementy wymagające regularnego czyszczenia / konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne. Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Czytelny panel sterujący w prosty i przejrzysty sposób pozwala kontrolować wszystkie dostępne funkcje maszyny. Właściwości te pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.



TASKI swingo 755 E

Trwałość i solidność

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

Ssawa i szczotka: Mechanizm ssawy oraz szczotkę demontuje się i zakłada ponownie w szybki, prosty sposób, bez użycia narzędzi. Również wymiana gum zbierających nie wymaga narzędzi.

Ergonomiczny uchwyt: Specjalny, owalny kształt uchwytu, zapewnia ochronę dłoni przed uderzeniami oraz łatwy dostęp do dzwigni uruchamiających maszynę.

Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	1290 m ³ /h	Maksymalne nachylenie	2%
Szerokość pracy	43 cm	Ilość szczotek	1x 43 cm
Szerokość ssawy	69 cm	Średnica szczotki walcowej	nie dotyczy
Gumy zbierające	4-stronnego zastosowania	Prędkość obrotowa szczotki	165 obr./min.
Montaż/demontaż gum zbierających	nie wymaga narzędzi	Nacisk szczotki	ok. 30 kg
Pojemność zbiornika czystego roztworu	50 L	Pobór mocy silnika szczotki	1100 W
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	50 L	Przepływ powietrza	34 l/sek.
Regulacja dozowania roztworu	ręczna (regulacja +/-)	Podciśnienie	11,8 kPa
Ciężar maszyny gotowej do pracy	130 kg	Promień skrętu	1,12 m
Ciężar maszyny bez roztworu	80 kg	Poziom hałasu	70 dB(A)
Prędkość pracy do przodu	3 km / h	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	116 x 69 x 119,5 cm
Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu)	nie dotyczy	Wymiary (D x S x W, bez ściązaczek)	116 x 47,5 x 119,5 cm
Napięcie	230 - 240 V / 50 Hz	Szerokość maszyny (bez ściązaczek)	47,5 cm
Pobór mocy	1500 W	Klasa bezpieczeństwa	I
Pobór mocy silnika ssącego	490 W	Certyfikaty	deklaracja CE, test CB
Długość przewodu zasilającego	25 m	Okres gwarancji	12 miesięcy

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy

7516838 TASKI swingo 755 E	x 1
8504750 Szczotka szorująca 43 cm	x 1 szt.
7510829 Tarcza napędowa 43 cm	x 1 szt.

Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania

8504800 Szczotka do mycia betonu 43 cm	7501300 Pad czerwony 43 cm
8504780 Szczotka ścierna, twarda 43 cm	7501260 Pad niebieski 43 cm
8502830 Wąż do nalewania wody	7501220 Pad brązowy 43 cm
7501330 Pad biały 43 cm	7501370 Pad czarny 43 cm

Gumy zbierające

4122528 Guma zbierająca przednia 12200-33	4122529 Guma zbierająca tylna 12200-34
---	--